



穩耐梯 安全梯

# P170 玻璃鋼

# 平台梯系列 單側平台人字梯



護欄至平台高度為90cm

- 倚靠更舒服
- 重心更穩
- 保護更周到

可選配安全護欄FS13954



## P170平台梯系列產品規格

型號 玻璃鋼	梯長 (m)	平台高度 (m)	最大觸及 高度(m)	梯寬 (m)	跨度 (m)	踏板數 (階)	自重 (Kg)	承重 (Kg)
P170-3FG	1.9	0.9	2.9	0.70	1.0	3	17.9	170
P170-4FG	2.2	1.2	3.2	0.73	1.16	4	19.6	170
P170-5FG	2.5	1.5	3.5	0.77	1.32	5	21.2	170
P170-6FG	2.8	1.8	3.8	0.81	1.47	6	23.4	170
P170-7FG	3.1	2.0	4.0	0.86	1.63	7	29.0	170
P170-8FG	3.4	2.3	4.3	0.89	1.78	8	30.3	170
P170-10FG	4.0	2.9	4.9	0.96	2.09	10	35.3	170
P170-12FG	4.6	3.5	5.5	1.03	2.41	12	40.1	170

\* 標配自動彈簧腳輪

\* 可選配安全護欄FS13954

## 產品功能及特點



護欄除了使你安全站立，更可放置各類工具，讓工作高效輕鬆：

- 內置磁鐵，可固定鐵釘，墊片等
- 可放置螺絲刀，電鑽等工具
- 搭配穩耐工具籃使用，提高工作效率



防滑踏板，踩踏舒適安全：

- 穩耐專利防滑處理，防滑性能良好
- 踏板寬達7.62cm，踩踏舒適安全
- 踏板與梯框雙行鉚接，鏈接牢固耐用



平台與梯框的鏈接處理：

- 採用加固的尼龍模塊加鉚接鏈接梯框，降低移動模塊的磨損
- 平台板與尼龍模塊之間不易磨損，使用壽命長
- 彈性鏈接，更能防止碰撞造成的出損壞

自動彈簧腳輪：

- 帶有腳輪，移動更輕鬆省力
- 自動彈簧腳輪，操作簡單方便
- P170系列標配腳輪



防滑梯腳，不易脫落，使用壽命長：

- 硬質橡膠墊，防滑性能好，耐磨損
- 用料厚實，堅固耐用
- 雙行鉚接，不易脫落



梯框與踏板通過C形三角斜撐加固，連接牢固：

- 斜撐受力更大，連接更穩定
- 梯框與踏板連接更牢固，使用安全
- 整體提升了踏板，梯框，梯腳等的耐用性



精捷順股份有限公司  
www.jjycladder.com

428台中市大雅區中山一路34-5號  
E-mail : service@jjsc.com.tw

TEL : 04-2568-1600  
FAX : 04-2568-9077